



РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ЗВОРНИК ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗВОРНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

Светог Саве 124 75400 Зворник, Тел: 056/232-238, Факс: 056/232-221, www.gradzvornik.org, e-mail: stambeno.komunalno@gradzvornik.org

Број: 05-511-46/2021

Датум: 28.09.2021 год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник, за издавање еколошке дозволе за гасно дистрибутивну мрежу, производњу и дистрибуцију топлотне енергије и дистрибуцију гаса на територији града Зворник, од 23.08.2021 год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, број 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се инвеститору „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за гасно дистрибутивну мрежу, производњу и дистрибуцију топлотне енергије и дистрибуцију гаса на територији града Зворник. Котловнице се налазе на грађевинским парцелама означеним као к.п. број: 1883, к.п. број: 1362/1 и к.п. број: 751/1 К.О. Зворник град.

2. Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:

Основна дјелатност предметног предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије и дистрибуција природног гаса. Систем централног гријања састоји се од три котловнице у којима је инсталирано осам котловских јединица укупне снаге 23,7 MW (котловница „3-16“ састоји се од двије котловске јединице укупне снаге 5,8 MW; котловница „Б-блокови“ састоји се из три котловске јединице укупне снаге 9,286 MW и котловница „Змајевац“ састоји се од три котловске јединице укупне снаге 8,7 MW). Број објеката који се снабдевају гасом је 101 комерцијални, 1 топлана, 423 домаћинства и 19 индустријских објеката. Укупан број станова који се грију је 1750 а грејна површина је 100 000 m². Укупан број подстанаца је 35. Испорука гаса „ЗВОРНИК СТАНУ“ А.Д. врши се преко предузећа „ГАС РЕС“ Бања Лука.

Објекти и просторије за које се издаје еколошка дозвола су следећи:

- Административне просторије у згради „3-16“ - површине 80 m²
- Котловница „3-16“ - површине 120 m², налази се на к.ч. бр. 188 КО Зворник - град.
- Котловница „Змајевац“ - површине 130 m², налази се на к.ч. бр. 1362/1 КО Зворник- град
- Котловница „Б-блокови“ - површине 285 m², налази се на к.ч. бр. 715/1 КО Зворник- град
- Магацин - површине 60 m²
- Радионица - површине 20 m²
- Складишта мазута (неактивна)

- Вреловодна мрежа - дужине 5107 m
- Топловодна мрежа - дужине 600 m
- Гасно – дистрибутивна мрежа (дужина вода 45724,63 m)

3. Инвеститор „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник, дужан је:

3.1. Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.
- Да се примјењују најбоље расположиве технике.
- Да избјегава продукцију отпада.
- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.
- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.
- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.
- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1. Заштита ваздуха и заштита од буке

- Одржавати вентилациони систем у потпуном функционалном стању.
- Смањити на најмању могућу мјеру емисије загађујућих материја и непријатних мириса из процеса производње уз примјену најбоље расположивих технологија.
- У производним и складишним просторијама омогућити максимално природно и вјештачко провјетравање.
- Смањити емисију прашине са радно-манипулативних простора, нарочито током лјетних мјесеци.
- Вршити редовну техничку контролу транспортних и радних средстава у циљу смањења издувних гасова.
- Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати чистим.
- Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.
- Испуњавати услове предвиђених Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БИХ“, број: 46/89).
- Пратити и мјерити емисију загађујућих материја у ваздух како би се испунили услови дефинисани Правилником о мјерама за спријечавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број: 03/15, 51/15, 47/16 и 16/19).
- Током рада постројења потребно је врата гдје се јавља бука, држати затворена (отварати по потреби).
- У случају повећаног нивоа буке услед рада уређаја у објектима, извршити у складу са техничким могућностима херметизацију извора буке.

- У случају да се у току рада постројења, контролом нивоа буке установи да иста прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта, као и предузети низ других мјера (замјена дијела машина који изазивају буку, ремонт постројења и др.).
- Вршити редовну контролу концентрације евентуално исцуреног гаса.
- Опрема за индикацију гаса у котловници мора стално бити у исправном стању.
- Вршити редовну контролу заптивености опреме и гасне инсталације.
- Најмање једном годишње вршити контролу, односно подешавање сигурносне опреме.

3.3.2. Заштита вода и земљишта

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број: 44/01).
- Санитарне и фекалне отпадне воде упуштати у јавну канализацију сходно Правилнику.
- Прописно и редовно чистити и одржавати у функционалном стању одмуљне јаме, а отпадне материје збрињавати на основу Уговора са овлашћеним оператером.
- Издвојене течности из одмуљних јама, до момента одвоза, чувати у намјенским водонепропусним бачвама, адекватно ускладиштеним.
- Атмосферске воде са кровова објекта котловнице „Б блокови“ и „Змајевац“ и са манипулативних површина испред објекта одводити у кишну канализацију.
- Отпадну воду која настаје у поступку хемијске припреме котловске воде, затим отпадна вода од прања просторије котловнице као и остале отпадне воде, путем сливника и интерне канализационе мреже одводити у одмуљну јаму.
- Одржавати водомјер у функционалном стању.
- У случају акцидентних ситуација – испуштања нафте и нафтних деривата из моторних возила потребно је одмах извршити посипање сухог средства (апсорбенса), те прикупљање и санацију површине на којој се десило пролијевање.
- Набавити довољне количине апсорпционог средства у случају просипања опасних материја на локацији. Као апсорбенс користити пијесак, пиљевину, екопор или сл.
- Употребљени апсорбенс и друге загађене материје збринути као опасни отпад.
- Спречити неконтролисано расипање отпада.
- Технолошку отпадну воду која настаје приликом поступка одмуљивања котлова (у току сезоне гријања, прије активирања котлова) и приликом ремонта котлова - пражњења инсталација, прихватати системом подземних цијеви одводити у одмуљну јаму.
- Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.
- Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.

3.3.3. Мјере за управљање отпадом

- Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).
- Контејнери/бурад за одлагање свих врста отпада на локацији морају бити јасно означени типом и нивоом опасности и постављени на наткривеним мјестима и чврстим подлогама, на водонепропусној површини.
- Спречити неконтролисано расипање отпада.
- Мјешовити комунални отпад одлагати у више пластичних канти. Исти редовно одвозити од стране локалног комуналног предузећа по унапријед склопљеном Уговору са овлашћеним оператером.
- Потребно је обезбједити намјенске затворене посуде или контејнере за опасан отпад (зауљени отпад, контаминирани апсорбент, отпадне материјале контаминиране опасним суспензацијама, амбалажу) које осигуравају безбједно чување и преношење опасног отпада.
- Опасан отпад на локацији отпремати по настајању количине рентабилне за отпрему, а складиштење отпада на локацији не смије бити дуже од 12 мјесеци од момента настајања.

- У сарадњи са овлашћеним оператером вршити чишћење и пражњење одмуљних јама (таложника за одмуљивање). Збрињавање ове врсте отпада обавља се на основу Уговора.
- Контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица.
- Инвеститор је дужан склопити Уговоре о збрињавању свих врста отпада у сарадњи са овлашћеним предузећем у складу са законским и подзаконским актима из области управљања отпадом.
- Лице одговорно за управљање отпадом преузима обавезу вођења евиденције о мјесту настанка, количинама и начину третмана отпадног материјала који се ствара у објектима и на локацији погона.
- Евиденција чишћења таложника за одмуљивање мора у себи садржавати: датум и вријеме чишћења, количину очишћеног материјала, име и презиме и потпис лица које је извршило чишћење.
- Отпади од хемијског третмана котлова, цијеви: гасовода, топловода и вреловода празнити у намјеске затворене контејнере од 1000 литара, и збрињавати на основу Уговора са овлашћеном фирмом за третман ове врсте отпада.
- Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20).
- План управљања отпадом мора бити у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15 и 70/20).

Врсте отпада које настају у фази рада постројења и које се морају адекватно збринуте:

Шифра	Назив отпада
11	ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ПРЕМАЗИВАЊА МЕТАЛА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА, ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА
11 01	Отпади од хемијског третмана површине и премазивања метала и других материјала (нпр. процеси галванизације, облагање цинком, чишћење киселином, радирање, фосфатирање, одмашћивање базама и анодизација)
11 01 15*	Елуати и муљеве из мембранских система или система са јонском измјеном који садрже опасне супстанце
11 01 16*	Засићене или потрошене смоле за јонску измјену
10	ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА
10 01	Отпади из енергана и других постројења за сагоријевање (осим 19)
10 01 20*	Муљеве из третмана отпадних вода на лицу мјеста који садрже опасне супстанце
10 01 21	Муљеве из третмана отпадних вода другачији од оних наведених у 10 01 20*
15	ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО
15 01	амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
15 01 02	Пластична амбалажа
15 01 10*	Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама
19	ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЈЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ
19 08	Отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије спецификовани
19 08 13*	муљеве који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне воде
20	ОПШТИНСКИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ

	ФРАКЦИЈЕ
20 01	Одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)
20 01 41	Отпади од чишћења димњака
20 03	Остали општински отпади
20 03 01	Мијешани општински отпад

Напомена: Опасни отпад у Каталог у отпада има ознаку звијездице (*)

3.3.4. Мјере заштите у случају инцидентних ситуација

Мјере за ублажавање посљедица од пожара:

- Мобилисати снаге и средства,
- Активирати ватрогасне јединице,
- Вршити спашавање људи
- Одговорно лице је дужно да обезбиједи средства за спречавање или смањење негативног утицај у случају ванредне ситуације, као што су апсорбенси, пумпе, противпожарни апарати, заштитна средства за раднике, хидрантска мрежа....

Мјере за ублажавање и отклањање посљедица од земљотреса

- У рашчишћавању рушевина и спасавању људства и материјалних добара требају учествовати сви запослени радници, а када је потребно и радници сусједних предузећа.
- Транспортни путеви унутар и ван пословних простора морају имати видно обиљежене излазе који омогућавају брзо напуштање пословних простора, као и извлачење и превозење повређених ван зоне рушења, гашење евентуалних пожара и извлачење материјалних добара.

3.3.5. Мјере након затварања постројења

- Сав настали чврсти и течни отпада уклонити са локације.
- У случају уклањања опреме са локације водити рачуна да не дође до испуштања штетних материја у земљиште и површинске воде, као ни других материја које могу негативно утицати на квалитет вода и водених екосистема.

Табела: План у случају престанка рада предметног објекта

Утицај	Мјере након престанка рада
Вода	Приликом уклањања резервоара и дијелова постројења водити рачуна да не дође до процуривања нафте и нафтних деривата у земљиште и површинске воде, као ни других материја које могу негативно утицати на квалитет вода и водених екосистема.
Ваздух	Редовно уклањање објекта бензинске станице обављати уз што је могуће мање коришћење механизације, а подизање прашине смањити влажењем терена. Регулисати саобраћај, транспорт материјала и кретање машина.
Земљиште (отпад)	Крш, шут и други грађевински отпад, укључујући отпад настао одржавањем механизације или комунални отпад од радника, сакупљати у одговарајуће контејнере и збрињавати у договору са овлашћеном службом. Приликом транспорта материјала исти се не смије расипати. Точкови транспортних средстава се морају чистити приликом изласка на магистрални пут.
Естетско нарушавање(биљни покривач)	Гдје је могуће, задржати постојећу вегетацију. Затрпати и поравнати све ископе. Обновити биљни покривач, засад око самог постројења, одговарајућим биљним врстама. Извршити рекултивацију круга објекта садњом високог и ниског растиња.
Бука	Регулисати саобраћај, транспорт материјала и кретање машина. Спријечити рад машина у мјесту, радове обављати у дневном периоду и водити рачуна о близини стамбених објекта.

3.4. Инвеститор, „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.

4. Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вредности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједности квалитета ваздуха – измерене вриједности квалитета ваздуха са локације предметних котловница морају бити усклађене са граничним вриједностима параметара ваздуха прописане Правилником о мјерама за спријечавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број: 03/15, 51/15, 47/16 и 16/19). За предметне објекте потребно је мјерити емисије SO_2 и NO_x .

ТАБЕЛА 1: Граничне вриједности емисије за SO_2 према Правилнк о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за сагоријевање

Врста горива	Гранична вриједност (mg/m ³)
Гасовита горива	35
Гас претворен у течно стање (кондензован)	5
Гасови ниске топлотне вриједности из гасификације рафинеријских талога, коксног гаса, гас из високих пећи	800

ТАБЕЛА 2 : Граничне вриједности емисије NO_x за ложишта снаге испод 50 MW износе

Категорија извора	Граничне вриједности емисије (mg/m ³)
Чврста фосилна горива:	400
>0.35-10 MWth	350
>10-50 MWth	
Течна горива:	150-450
>0.35-10 MWth	150-350
>10-50 MWth	
Природни гас:	100-125
>0.35-10 MWth	100
>10-50 MWth	

4.2. Бука ван локације предметног постројења несмије да прелази дозвољени ниво буке који је прописан Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“, бр. 46/89). Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели. Предметни објекат сврстава се у трећу зону.

Подручје (зона)	НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА	Еквивалентни нивои (L_{eq})		Вршни нивои	
		дан	ноћ	L_{10}	L_1
I	болничко, љечилишно	45	40	55	60
II	туристичко, рекреациско, опоравишно	50	40	60	65
III	чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреационе површине	55	45	65	70
IV	трговачко, пословно стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта	60	50	70	75

V	пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно (комунални сервис)	65	60	75	80
VI	индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова	70	70	80	85

4.3. Граничне вредности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број: 44/01). Граничне вриједности дате су у сљедећој табели:

Р.Б.	ПАРАМЕТАР	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ
1.	Температура воде	°C	40
2.	pH	jedinice pH	6,5-9,0
3.	Алкалитет	Mg.CaCO ₃ /l	-
4.	Електропроводљивост	μS/cm	-
5.	Остатак испарења на 105° C	mg/l	500
6.	Остатак - нефилтрабилни	mg/l	-
7.	Остатак - филтрабилни	mg/l	-
8.	Укупне суспендоване материје	g/m ³	500
9.	Растворени кисеоник	mg/l % zasićenja	-
10.	БПК ₅	mg/l	Не нормира се
11.	ХПК	mg/l	Не нормира се
12.	Амонијачни азот	mg/l	40
13.	Амонијак	mg/l	-
14.	Нитритни азот	mg/l	10
15.	Нитратни азот	mg/l	-
16.	Укупни азот по Кејхлдалу	mg/l	100
17.	Укупни фосфор	mg/l	5
18.	Масти уља	mg/l	-
19.	Гвожђе	mg/l	Без ограничења
20.	Кадмијум	mg/l	50
21.	Манган	mg/l	500
22.	Никл	mg/l	50
23.	Олово	mg/l	500
24.	Укупни хром	mg/l	1000
25.	Цинк	mg/l	2000

4.4. Анализу земљишта је потребно урадити у случају акцидентних ситуација просипања опасних материја, односно по налогу инспектора.

5. Мониторинг

5.1. Одговорно лице „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе како је прописано у табели::

ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГА	Параметар који се осматра	Мјесто вршења мониторинга	Вријеме и начин вршења мониторинга	Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра
Мониторинг воде	Физичко хемијски и биолошки параметри (основни параметри квалитета воде)	На излазу из преливника неутрализационе коморе	1 х у току године	Одређивање утицаја ефлуента на реципијент
Мониторинг ваздуха	Емисије димних гасова из котлова на природни плин	Концентрација SO ₂ и NO _x	На почетку сваке грејне сезоне извршити мјерења и контролу састава димних гасова и оптимизације сагорјевања	Редукција прекограничних концентрација загађујућих материја које се емитују у ваздух
Мониторинг буке	Еквивалентни ниво буке	У кругу предметног погона (котловница)	1 х годишње на почетку грејне сезоне	Утврђивање утицаја буке на животну средину

5.2. Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити само у случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног еколошког инспектора.

5.3. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

6. Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) прописана је обавеза вођења Регистара постројења и загађивача.

6.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и извјештава надлежни орган у Градској управи Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а које се налазе у прилогу Правилника.

Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

7. Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

8. Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од овлашћене институције „В&З–ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука.

9. Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине).

10. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

11. Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Инвеститор, „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник, дана 23.08.2021.год., поднио је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за гасно дистрибутивну мрежу, производњу и дистрибуцију топлотне енергије и дистрибуцију гаса на територији града Зворник. Котловнице се налазе на грађевинским парцелама означеним као к.п. број: 1883, к.п. број: 1362/1 и к.п. број: 751/1 К.О. Зворник град.

Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „В&З–ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 5-Е/05 од 27.09.2019.год. Докази уз захтјев су саставни дио овог Рјешења. Поступајући по допису надлежног органа за издавање еколошке дозволе.

Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа, број радног налога: 600-3-112/21 урађених у августу 2021.год., приложио и сљедећу документацију:

- Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 059-0-Reg-12-000 657 од 05.02.2013.год.
- Рјешење, Републички комитет за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове Сарајево, број: 03-361-322/86 од 04.06.1986.год.
- Рјешење, Републички комитет за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове Сарајево, број: 03-361-562/87 од 28.12.1988.год.
- Рјешење, Републички комитет за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове Сарајево, број: 03-361-663/85 од 05.01.1987.год.
- Рјешење, Републички комитет за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове Сарајево, број: 03-361-544/85 од 09.10.1985.год.
- Рјешење, Републички комитет за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове Сарајево, број: 03-361-622/85 од 26.11.1986.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Зворник, број: 04-361-187/05 од 22.12.2005.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Зворник, број: 04-361-140/05 од 07.10.2005.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Зворник, број: 04-361-161/05 од 11.11.2005.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Зворник, број: 04-361-31/05 од 13.04.2005.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Зворник, број: 04-361-178/05 од 08.12.2005.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Зворник, број: 04-361-153/05 од 18.10.2005.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Зворник, број: 04-361-226/05 од 06.02.2006.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Административна служба општине Зворник, број: 04-361-60/06 од 21.06.2006.год.

- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општина Зворник, број: 04-361-21/10 од 10.05.2010.год.
- Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општина Зворник, број: 04-361-209/13 од 12.11.2013.год
- Рјешење, Одјељење за стамбено – комуналне послове и послове саобраћаја, Градска управа Града Зворник, број: 05-511-37/2016 од 04.08.2016. год.
- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, ПЈ Зворник, КО Зворник град, катастарски подаци: 21.21./952.1-3-75/2011, број плана: 11, од 02.03.2011.год.
- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, ПЈ Зворник, КО Зворник град, катастарски подаци: 21.21./952.1-3-76/2011, број плана: 8, од 02.03.2011.год.
- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, ПЈ Зворник, КО Зворник град, катастарски подаци: 21.21./952.1-3-77/2011, број плана: 5, од 02.03.2011.год.
- Рјешење о водној дозволи, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина, број: 01/9-3-6397-3/20 од 26.01.2021.год.
- Доказ о уплати градске административне таксе.

Кроз Доказе се наводи да се „Зворник стан„ А.Д. бави производњом топлотне енергије и продајом и дистрибуцијом природног гаса у граду Зворник. Друштво газдује системом централног гријања који се састоји од три реонске котловнице у којима је инстлирано осам котловских јединица укупне снаге 23,7 MW. Од котловница до стамбено пословних објеката изграђени су вреловоди који преко измјењивача топлоте у топлотним подстаницама снабдијевају стамбено пословне објекте топлотном енергијом. Број објеката који се снабдјевају гасом је 101 комерцијални, 1 топлана, 423 домаћинства и индустрија 19. Укупан број станова који се грију је 1750 грејна површина: 100000 m². Испорука гаса према А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ врши се преко предузећа „ГАС РЕС“ Бања Лука.

Котловница “ 3- 16“

Управа предузећа је у приземљу зграде „ 3-16“. Котловница „3-16“ састоји се од двије котловске јединице укупне снаге 5,8 MW. У склопу котловнице налазе се следеће просторије:

- Просторија котловнице и пратећа опрема површине 100 m².
- Соба ложача површине 13,60 m²
- Санитарни чвор

- Главни развод смјештен уз парапет котловнице са приступом споља.

Димњак је висине 46,59 m. Дужина топловодне и вреловодне мреже за снабдјевање крајњих корисника топлотном енергијом са котловнице „3-16“:

1. Вреловодна мрежа од челичних цијеви у бетонском каналу- 744 m
2. Топловодна мрежа од челичних цијеви у земљи – 194 m

Котловница Б – блокови

Котловница „Б-блокови“ састоји се из три котловске јединице укупне снаге 9,286 MW.

Габарити димензије објекта су 22,80 x 12,5 m. По спратности објекат садржи дио подрума и приземље. Подрум је величине 3,85 x 22,20 m висине 2,4 m. У приземљу је котловница површине 160 m², компресорска и пумпна станица површине 79,50 m, соба ложача и санитарни чвор. Димњак је армирано бетонски са три канала Ø 70 cm висине 46,00 m, удаљен од котловнице 4,99 m. Дужина топловодне и вреловодне мреже за снабдјевање крајњих корисника са котловнице „Б- блокови“:

1. Вреловодна мрежа од челичних цијеви у земљи- 1525 m
2. Топловодна мрежа од челичних цијеви у земљи – 123 m

Котловница „Змајевац“

Котловница „Змајевац“ састоји се од три котловске јединице укупне снаге 8,7 MW. Објекат котловнице је приземан са три стране слободан и приступачан, док је дио једне стране приспоњен уз стамбени објекат у коме је смјештена топлотна подстаница димензија 5,40 x 5,10 m. Соба ложача је 2,0 x 3,80 m и санитарни чвор 2,0 x 4,0 m. Дужина топловодне и вреловодне мреже за снабдјевање крајњих корисника са котловнице „Змајевац“ је:

1. Вреловодна мрежа од челичних цијеви у бетонском каналу- 860 m

2. Топловодна мрежа од челичних цијеви у земљи – 283 m

Магацин је смјештен у приземљу зграде „3-15“, а радионица у приземљу зграде „3-16“.

Складишта мазута – у наведеним котловницама 80 - их година као енергент се користи мазут и у ту сврху су инсталирана складишта мазута. Складишта мазута састоје се од:

- Котловница „Змајевац“ - 4 резервоара запремине по 50 m³, 2 x пумпе за транспорт мазута у котловници, филтер, разводан цијевна инсталација.

- Котловница „Б-блокови“- резервоар мазута запремине 100 m³, 2 ком пумпи за претовар мазута са филтерима и три пумпе за циркулацију мазута према котловници.

- Котловница „3-16“ - 2 резервоара мазута запремине по 100 m³, пумпа за претовар мазута са грубим филтером, 2 ком пумпи за транспорт мазута у котловнице.

Након гасификације града Зворника извршена је конверзија котловница на гас. Због примјене гаса као енергента у котловницама складишта мазута нису у функцији.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 25.08.- 24.09.2021. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана није изјављена ниједна примједба.

О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17).

Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а које се налазе у прилогу Правилника.

Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Обрадила
Сања Бјековић

Доставити :

- ☒ подносиоцу захтјева
- еколошком инспектору
- архиви
- евиденцији



НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Бранко Јашић, дипл.инж.